

# INTELUX

## インテルクス・マルチタッチ仕様

センサー方式	投影型静電気容量方式
入力方法	指、静電気方式に対応しているタッチペン
同時タッチ数	10点
センサーサイズ	24-120インチ(16:9)
アスペクト比	16:9 カスタムサイズは別途ご相談ください。
コントローラー	USB接続PCB
オペレーティングシステム	Windows 10 , Windows 8 , 8.1 Windows 7(Home Premium,Professional,Enterprise,Ultimate) *その他Windowsタッチ搭載のPCは動作いたします。
データ通信方式	USB2.0
タッチジェスチャー	Windowsタッチ準拠 (Windows 10,8,7)
反応速度	12ms-18ms
キャリブレーション	ドライバーソフトウェアを使用
グラフィック解像度	コンピューターディスプレイの解像度の影響なし
平均消費電力(P)	USB電源@5Vピーク消費:410mA 運転消費:370mA
動作温度 / 湿度	-20°C~70°C / 0%~96% (結露なきこと)
保管温度 / 湿度	-40°C~135°C / 0%~100% (結露なきこと) ※コントローラーを除く

\*液晶ディスプレイとの距離は5mm~10mm以上離していただくことを推奨いたします。  
(ご使用される液晶ディスプレイによって異なります。)

\*冬季や寒冷地では内側(モニター側)の結露には十分な注意が必要です。

\*仕様については予告なしに変更することがございます。予めご了承ください。

\*日本国外での保守、技術サービスは行っておりません。

2017年3月現在

**VERNU**  
JAPAN